

**MODLINK MSDD DATA INSERT**

2×USB-A female/female

USB (forma A); USB (forma A)

2× USB (hembra/hembra) forma A

**Enlace al producto****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037815
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Altura	88 mm
Anchura	51 mm
Profundidad	70,4 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de almacenamiento mín.	-10 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C

**Placa de apantallado**

Connection information	Orificio roscado M4
Par de apriete	0,9 Nm

USB	
Tensión de servicio CA	48 V
Tensión de servicio CC	48 V
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V
Corriente de trabajo	1,5 A
Especificación USB	3.0
Tasa de transmisión máx.	5000 MBit/s
Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle