

MODLINK MSDD DATA INSERT

1×USB-A female/female + 2×RJ45

RJ45; RJ45; USB (A)

2× RJ45, 8 polos metal, CATY5e (hembra/hembra)

1× USB 3.0 (hembra/hembra) forma A

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037808
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	88 mm
Anchura	51 mm
Profundidad	70,4 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de almacenamiento mín.	-10 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C

Placa de apantallado

Connection information	Orificio roscado M4
------------------------	---------------------

Par de apriete 0,9 Nm

USB

Tensión de servicio CA	48 V
Tensión de servicio CC	48 V
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V
Corriente de trabajo	1,5 A
Especificación USB	3.0
Tasa de transmisión máx.	5000 MBit/s
Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle

RJ45

Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V
Corriente de servicio máx. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Diseño familiar lado trasero	RJ45
Categoría de cable mín.	Cat5e
Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle