

MODLINK MSDD DATA INSERT

2×USB-A female/male 0,7m cable + 1×RJ45

RJ45; USB; USB (A)
1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
2× USB (hembra/hembra/0.7 m cable) forma A

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037761
Número de tarifa arancelaria	85444290
Unidad de embalaje	1
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	88 mm
Anchura	51 mm
Profundidad	45 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C
Placa de apantallado	
Connection information	Orificio roscado M4

Par de apriete 0,9 Nm

USB	
Tensión de servicio CA	48 V
Tensión de servicio CC	48 V
Tensión de servicio CC (UL "Listed")	42,4 V
Corriente de servicio máx.	500 mA
Especificación USB	2.0
Tasa de transmisión máx.	480 MBit/s
Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle

RJ45	
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V
Corriente de servicio máx. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Diseño familiar lado trasero	RJ45
Categoría de cable mín.	Cat5e
Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle