

MODLINK MSDD DATA INSERT

1xUSB-A fem./male 0,7m cable + 1xSUB-D25 fem./male

USB (forma A); SUB-D25

1x USB 2.0 (hembra/hembra/cable 0.7 m), forma A

1x SUB-D25 (hembra/macho)

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

| | |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-6.1 | 27189217 |
| ECLASS-7.0 | 27189217 |
| ECLASS-8.0 | 27189217 |
| ECLASS-9.0 | 27189217 |
| ECLASS-10.1 | 27182806 |
| ECLASS-11.1 | 27182806 |
| ECLASS-12.0 | 27182806 |
| ETIM-5.0 | EC002625 |
| GTIN | 4048879037747 |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| Unidad de embalaje | 1 |

Datos mecánicos | Datos de montaje

| | |
|-------------|-------|
| Altura | 88 mm |
| Anchura | 51 mm |
| Profundidad | 45 mm |

Características del entorno | Condiciones climáticas

| | |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento mín. | -30 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |

Placa de apantallado

| | |
|------------------------|---------------------|
| Connection information | Orificio roscado M4 |
|------------------------|---------------------|

Par de apriete 0,9 Nm

USB

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Tensión de servicio CA | 48 V |
| Tensión de servicio CC | 48 V |
| Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 42,4 V |
| Corriente de servicio máx. | 500 mA |
| Especificación USB | 2.0 |
| Tasa de transmisión máx. | 480 MBit/s |
| Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |

SUB-D25

| | |
|---|---|
| Tensión de servicio CA | 48 V |
| Tensión de servicio CC | 48 V |
| Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
| Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
| Corriente de trabajo | 3 A |
| Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
| Family construction form | SUB-D25 |
| Diseño familiar lado trasero | SUB-D25 |
| Gender | female |
| Sexo lado trasero | male |
| Técnicas de bloqueo | Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807) |
| Nº de polos | 25 |