

## MODLINK MSDD DATA INSERT

1xSUB-D9 cut-out + 1xRJ45 + 2xUSB-A fem/male 0,7m

RJ45; USB; USB (A); SUB-D9 (recorte)  
 1 x RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)  
 2 x USB (hembra/hembra) forma A  
 1 x SUB-D9 recorte

### Enlace al producto

#### Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879290388
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

#### Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	88 mm
Anchura	51 mm
Profundidad	45 mm

#### Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de almacenamiento mín.	5 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	40 °C

#### USB

Tensión de servicio CA	48 V
Tensión de servicio CC	48 V
Tensión de servicio CC (UL "Listed")	42,4 V
Corriente de servicio máx.	500 mA
Especificación USB	2.0
Tasa de transmisión máx.	480 MBit/s
Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle

**RJ45**

Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V
Corriente de servicio máx. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Diseño familiar lado trasero	RJ45
Categoría de cable mín.	Cat5e
Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle