

MODLINK MSDD DATA INSERT

2×USB-A female/female + 1×DVI

USB (forma A); DVI

2× USB (hembra/hembra) forma A

1× DVI (hembra/hembra)

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879355643
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	88 mm
Anchura	51 mm
Profundidad	45 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de almacenamiento mín.	5 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	40 °C

Placa de apantallado

Connection information	Orificio roscado M4
------------------------	---------------------

Par de apriete 0,9 Nm

USB

Tensión de servicio CA	48 V
Tensión de servicio CC	48 V
Tensión de servicio CC (UL "Listed")	42,4 V
Corriente de servicio máx.	500 mA
Especificación USB	2.0
Tasa de transmisión máx.	480 MBit/s
Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle

DVI

Tensión de servicio CA máx.	40 V
Corriente de servicio máx.	1,5 A
Diseño familiar lado trasero	DVI
Gender	female
Sexo lado trasero	female
Nº de polos	24 + 4