

MODLINK MSDD DATA INSERT

1×SUB-D25 female/male + 2×RJ45

RJ45; RJ45; SUB-D25
2× RJ45, 8 polos metal, CATY5e (hembra/hembra)
1× SUB-D25 (hembra/macho)

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037433
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	88 mm
Anchura	51 mm
Profundidad	21 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de almacenamiento mín.	5 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	40 °C
Placa de apantallado	
Connection information	Orificio roscado M4

Par de apriete 0,9 Nm

SUB-D25

Tensión de servicio CA	48 V
Tensión de servicio CC	48 V
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V
Corriente de trabajo	3 A
Corriente de servicio máx. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D25
Diseño familiar lado trasero	SUB-D25
Gender	female
Sexo lado trasero	male
Técnicas de bloqueo	Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807)
Nº de polos	25

RJ45

Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V
Corriente de servicio máx. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Diseño familiar lado trasero	RJ45
Categoría de cable mín.	Cat5e
Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle