

MODLINK MSDD SOCKET INSERT USA 2XNEMA 5-15

GFCI 125VAC/15A

USA (2x NEMA-GFCI 5-15)

Interruptor de circuito de conexión a tierra

Bornes de tornillo

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879037280
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	88 mm
Anchura	51 mm
Profundidad	27 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	70 °C

USA

Sección transversal de la conexión máx.	6 mm ²
---	-------------------

Número AWG máx.	10
Tensión de servicio CA	125 V
Corriente de trabajo	15 A
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Nº de polos	2 + PE
Conexiones por polo	2
Contacto de protección existente	sí