

**MODLINK MSDD SOCKET INSERT USA NEMA 5-20**

GFCI 125VAC/20A

USA (2x NEMA-GFCI 5-20)

Interruptor de circuito de conexión a tierra

Bornes de tornillo

**Enlace al producto****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879037259
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Altura	88 mm
Anchura	51 mm
Profundidad	27 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C

**USA**

Sección transversal de la conexión máx.	6 mm <sup>2</sup>
---	-------------------

Número AWG máx.	10
Tensión de servicio CA	125 V
Corriente de trabajo	20 A
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Nº de polos	2 + PE
Conexiones por polo	2
Contacto de protección existente	sí