

MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT GERMANY

RCD opening

1 × Alemania (VDE) blanco

1 × FI recorte

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

| | |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-6.1 | 27189217 |
| ECLASS-7.0 | 27189217 |
| ECLASS-8.0 | 27189217 |
| ECLASS-9.0 | 27182806 |
| ECLASS-10.1 | 27182806 |
| ECLASS-11.1 | 27182806 |
| ECLASS-12.0 | 27182806 |
| ETIM-5.0 | EC000020 |
| GTIN | 4048879369350 |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| Unidad de embalaje | 1 |

Datos mecánicos | Datos de montaje

| | |
|-------------|--------|
| Altura | 88 mm |
| Anchura | 116 mm |
| Profundidad | 70 mm |

Características del entorno | Condiciones climáticas

| | |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento mín. | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |

Placa de apantallado

| | |
|------------------------|---------------------|
| Connection information | Orificio roscado M4 |
| Par de apriete | 0,9 Nm |

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.

La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 18.05.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | C/. Pau Vila 22 1ª 1ª | 08174 Sant Cugat del Vallès | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

| Alemania (VDE) | |
|---|--------------------------|
| Sección transversal de la conexión máx. | 2,5 mm ² |
| Número AWG máx. | 14 |
| Tensión de servicio CA | 250 V |
| Corriente de trabajo | 16 A |
| Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
| Nº de polos | 2 + PE |
| Conexiones por polo | 2 |
| Contacto de protección existente | sí |