


MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT GREAT BRITAIN

1xRJ45 fem./fem. + RCD opening

- 1× Gran Bretaña (BS)
- 1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
- 1× FI recorte

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879384506
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	88 mm
Anchura	116 mm
Profundidad	70 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de almacenamiento mín.	5 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	40 °C
Inglaterra	
Tensión de servicio CA	250 V

Corriente de trabajo	13 A
Nº de polos	2 + PE
Contacto de protección existente	sí
RJ45	
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V
Corriente de servicio máx. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Diseño familiar lado trasero	RJ45
Categoría de cable mín.	Cat5e
Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle