

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT GERMANY

2x data cutout

1× Alemania (VDE) blanco
2× RJ45 recorte

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879593427
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
------------------------------------	------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	87,5 mm
Anchura	50,7 mm
Profundidad	43 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-5 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-10 °C

Temperatura de almacenamiento máx. 60 °C

Placa de apantallado

Connection information	Orificio roscado M4
Par de apriete	0,9 Nm

Alemania (VDE)

Sección transversal de la conexión máx.	2,5 mm²
Número AWG máx.	14
Tensión de servicio CA	250 V
Corriente de trabajo	16 A
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Nº de polos	2 + PE
Conexiones por polo	2
Contacto de protección existente	sí