MURR ELEKTRONIK
stay connected

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT GREAT BRITAIN

2x data cutout

1× Gran Bretaña (BS)
2× RJ45 recorte

Enlace al producto

Ilustración

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879601016
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Altura	87,5 mm
Anchura	50,7 mm
Profundidad	43 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-5 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-10 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 17.05.2024

Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C
Placa de apantallado	
Connection information	Orificio roscado M4
Par de apriete	0,9 Nm
Inglaterra	
Tensión de servicio CA	250 V
Corriente de trabajo	13 A
Nº de polos	2 + PE
Contacto de protección existente	sí

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 17.05.2024