

**MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT GREAT BRITAIN**

1x RJ45 + 1x data cutout

1x Gran Bretaña (BS)

1x RJ45, 8 polos metal, CAT6A (hembra/hembra)

1x RJ45 recorte

**Enlace al producto****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879601023
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
------------------------------------	------

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Altura	87,5 mm
Anchura	50,7 mm
Profundidad	43 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-5 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C

Temperatura de almacenamiento mín.	-10 °C
------------------------------------	--------

Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C
------------------------------------	-------

**Placa de apantallado**

Connection information	Orificio roscado M4
------------------------	---------------------

Par de apriete	0,9 Nm
----------------	--------

**Inglaterra**

Tensión de servicio CA	250 V
------------------------	-------

Corriente de trabajo	13 A
----------------------	------

Nº de polos	2 + PE
-------------	--------

Contacto de protección existente	sí
----------------------------------	----

**RJ45**

Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
---	------

Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V
---	--------

Corriente de servicio máx. (UL)	175 mA
---------------------------------	--------

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

Diseño familiar lado trasero	RJ45
------------------------------	------

Categoría de cable mín.	Cat6a
-------------------------	-------

Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle
---------------------	------------------------------