

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT ITALY

2x data cutout

1× Italia (CEI 23-16)

2× RJ45 recorte

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879601030
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529) IP20

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	87,5 mm
Anchura	50,7 mm
Profundidad	43 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-5 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-10 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
 La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 18.05.2024

Temperatura de almacenamiento máx. 60 °C

Placa de apantallado

Connection information Orificio roscado M4

Par de apriete 0,9 Nm