

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT ITALY

1x SUB-D9 ST/BU

- 1x Italia (CEI 23-16)
- 1x SUB-D9 (macho/hembra)
- 1x SUB-D9 recorte

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879601054
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	87,5 mm
Anchura	50,7 mm
Profundidad	30,7 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-5 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C

Temperatura de almacenamiento mín.	-10 °C
------------------------------------	--------

Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C
------------------------------------	-------

Placa de apantallado

Connection information	Orificio roscado M4
------------------------	---------------------

Par de apriete	0,9 Nm
----------------	--------

Italia (CEI 23-16)

Sección transversal de la conexión máx.	4 mm ²
---	-------------------

Número AWG máx.	12
-----------------	----

Tensión de servicio CA	250 V
------------------------	-------

Corriente de trabajo	16 A
----------------------	------

Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
------------------	------------------------

Nº de polos	2 + PE
-------------	--------

Conexiones por polo	2
---------------------	---

SUB-D9

Tensión de servicio CA	48 V
------------------------	------

Tensión de servicio CC	48 V
------------------------	------

Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
---	------

Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V
---	--------

Corriente de trabajo	3 A
----------------------	-----

Corriente de servicio máx. (UL)	175 mA
---------------------------------	--------

Family construction form	SUB-D9
--------------------------	--------

Diseño familiar lado trasero	SUB-D9
------------------------------	--------

Gender	male
--------	------

Sexo lado trasero	female
-------------------	--------

Técnicas de bloqueo	Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807)
---------------------	---

Nº de polos	9
-------------	---