

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT SWISS

2x data cutout

1× Suiza
2× RJ45 recorte

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879601061
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	87,5 mm
Anchura	50,7 mm
Profundidad	43 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-5 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-10 °C

Temperatura de almacenamiento máx. 60 °C

Placa de apantallado

Connection information Orificio roscado M4

Par de apriete 0,9 Nm

Suiza

Sección transversal de la conexión máx. 1,5 mm²

Número AWG máx. 16

Tensión de servicio CA 250 V

Corriente de trabajo 10 A

Tipo de conexión Terminales de resorte FK

Nº de polos 2 + PE

Conexiones por polo 2

Contacto de protección existente sí