

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT INDIA

1x RJ45 + 1x data cutout

- 1x India (blanco)
- 1x RJ45, 8 polos metal, CAT6A (hembra/hembra)
- 1x RJ45 recorte

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879601115
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	87,5 mm
Anchura	50,7 mm
Profundidad	30,7 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-5 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C

Temperatura de almacenamiento mín.	-10 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C
Placa de apantallado	
Connection information	Orificio roscado M4
Par de apriete	0,9 Nm
India	
Sección transversal de la conexión máx.	1,5 mm²
Número AWG máx.	16
Tensión de servicio CA	240 V
Corriente de trabajo	5 A
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Nº de polos	2 + PE
Conexiones por polo	2
Contacto de protección existente	sí
RJ45	
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V
Corriente de servicio máx. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Diseño familiar lado trasero	RJ45
Categoría de cable mín.	Cat6a
Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle