

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT GERMANY YELLOW

1x RJ45 + 1x data cutout

1x Alemania (VDE) amarillo

1x RJ45, 8 polos metal, CAT6A (hembra/hembra)

1x RJ45 recorte

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879713917
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529) IP20

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	87,5 mm
Anchura	50,7 mm
Profundidad	43 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-5 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.

La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 18.05.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | C/. Pau Vila 22 1º 1ª | 08174 Sant Cugat del Vallès | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

Temperatura de almacenamiento mín.	-10 °C
------------------------------------	--------

Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C
------------------------------------	-------

Placa de apantallado

Connection information	Orificio roscado M4
------------------------	---------------------

Par de apriete	0,9 Nm
----------------	--------

Alemania (VDE)

Sección transversal de la conexión máx.	2,5 mm ²
---	---------------------

Número AWG máx.	14
-----------------	----

Tensión de servicio CA	250 V
------------------------	-------

Corriente de trabajo	16 A
----------------------	------

Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
------------------	--------------------------

Nº de polos	2 + PE
-------------	--------

Conexiones por polo	2
---------------------	---

Contacto de protección existente	sí
----------------------------------	----

RJ45

Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
---	------

Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V
---	--------

Corriente de servicio máx. (UL)	175 mA
---------------------------------	--------

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

Diseño familiar lado trasero	RJ45
------------------------------	------

Categoría de cable mín.	Cat6a
-------------------------	-------

Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle
---------------------	------------------------------