

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT GERMANY ORANGE

2 x RJ45

1 x Alemania (VDE) naranja

2 x RJ45, 8 polos metal, CAT6A (hembra/hembra)

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879848855
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
------------------------------------	------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	87,5 mm
Anchura	50,7 mm
Profundidad	43 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-5 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-10 °C

Temperatura de almacenamiento máx. 60 °C

Placa de apantallado

Connection information Orificio roscado M4
Par de apriete 0,9 Nm

Alemania (VDE)

Sección transversal de la conexión máx. 2,5 mm²
Número AWG máx. 14
Tensión de servicio CA 250 V
Corriente de trabajo 16 A
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Nº de polos 2 + PE
Conexiones por polo 2
Contacto de protección existente sí

RJ45

Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 42,4 V
Corriente de servicio máx. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Diseño familiar lado trasero RJ45
Categoría de cable mín. Cat6a
Técnicas de bloqueo Conector conexión por muelle