

**Modlink MSDD-set: Frame 4000-68123-0000000,**  
insert 4000-68000-0010000 + 4000-68000-0040000

## Enlace al producto

### Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



| Datos comerciales                                  |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| ECLASS-6.0                                         | 27189217                         |
| ECLASS-6.1                                         | 27189217                         |
| ECLASS-7.0                                         | 27189217                         |
| ECLASS-8.0                                         | 27189217                         |
| ECLASS-9.0                                         | 27189217                         |
| ECLASS-10.1                                        | 27182806                         |
| ECLASS-11.1                                        | 27182806                         |
| ECLASS-12.0                                        | 27182806                         |
| ETIM-5.0                                           | EC002625                         |
| GTIN                                               | 4048879035262                    |
| Número de tarifa arancelaria                       | 85366990                         |
| Unidad de embalaje                                 | 1                                |
| Marcos                                             |                                  |
| Grado de protección (EN IEC 60529)                 | IP65                             |
| Temperatura de servicio mín.                       | -10 °C                           |
| Temperatura de servicio máx.                       | 60 °C                            |
| Temperatura de almacenamiento mín.                 | -25 °C                           |
| Temperatura de almacenamiento máx.                 | 60 °C                            |
| Adecuado para el montaje con espesor de pared mín. | 1 mm                             |
| Adecuado para el montaje con espesor de pared máx. | 5 mm                             |
| Revestimiento carcasa                              | Con acabado de superficie        |
| Matrial carcasa                                    | Fundición inyectada de cinc fino |
| Alemania (VDE)                                     |                                  |
| Sección transversal de la conexión máx.            | 6 mm²                            |
| Número AWG máx.                                    | 10                               |
| Tensión de servicio CA                             | 250 V                            |
| Corriente de trabajo                               | 16 A                             |
| LED de indicación de estado                        | amarillo                         |
| Tipo de conexión                                   | Bornes con tornillo SK           |
| Nº de polos                                        | 2 + PE                           |
| Conexiones por polo                                | 2                                |
| Contacto de protección existente                   | sí                               |
| USA                                                |                                  |
| Sección transversal de la conexión máx.            | 2,5 mm²                          |
| Número AWG máx.                                    | 14                               |
| Tensión de servicio CA                             | 125 V                            |
| Corriente de trabajo                               | 15 A                             |
| Tipo de conexión                                   | Bornes con tornillo SK           |
| Nº de polos                                        | 2 + PE                           |
| Conexiones por polo                                | 2                                |
| Contacto de protección existente                   | sí                               |