

MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM

KDP/R

redondo (M50)  
A la venta sólo en unidades de embalaje  
Diámetro de cable (3)× 6...10 mm, (1)× 9.6...15.9 mm

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

| Datos comerciales                             |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-6.0                                    | 27189217                |
| ECLASS-6.1                                    | 27400604                |
| ECLASS-7.0                                    | 27400604                |
| ECLASS-8.0                                    | 27400604                |
| ECLASS-9.0                                    | 27400604                |
| ECLASS-10.1                                   | 27400604                |
| ECLASS-11.1                                   | 27400604                |
| ECLASS-12.0                                   | 27400604                |
| ETIM-5.0                                      | EC000211                |
| GTIN                                          | 4048879031639           |
| Número de tarifa arancelaria                  | 39269097                |
| Unidad de embalaje                            | 1                       |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico     |                         |
| Grado de protección (EN IEC 60529)            | IP65                    |
| Datos mecánicos   Datos de material           |                         |
| Material carcasa                              | PA                      |
| Datos mecánicos   Datos de montaje            |                         |
| Modo de montaje                               | Atornillado, geschnappt |
| Grosor de chapa mín. (fijación rápida)        | 1,5 mm                  |
| Grosor de chapa máx. (fijación rápida)        | 2 mm                    |
| Grosor de chapa mín. (fijación por tornillos) | 1,5 mm                  |
| Grosor de chapa máx. (fijación por tornillos) | 2 mm                    |
| Altura                                        | 33 mm                   |
| Anchura                                       | 58 mm                   |
| Profundidad                                   | 58 mm                   |

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 70 °C  |