

MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM

KDP/R

redondo (M50)
A la venta sólo en unidades de embalaje
Diámetro de cable (1)× 3...5.5 mm, (5)× 5...9.2 mm

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27400604
ECLASS-7.0	27400604
ECLASS-8.0	27400604
ECLASS-9.0	27400604
ECLASS-10.1	27400604
ECLASS-11.1	27400604
ECLASS-12.0	27400604
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879031622
Número de tarifa arancelaria	39269097
Unidad de embalaje	1
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Datos mecánicos Datos de material	
Material carcasa	PA
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	Atornillado, geschnappt
Grosor de chapa mín. (fijación rápida)	1,5 mm
Grosor de chapa máx. (fijación rápida)	2 mm
Grosor de chapa mín. (fijación por tornillos)	1,5 mm
Grosor de chapa máx. (fijación por tornillos)	2 mm
Altura	33 mm
Anchura	58 mm
Profundidad	58 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C