

MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM

KDP/R

redondo (M63)

A la venta sólo en unidades de embalaje

Diámetro de cable (2)× 3...6.5 mm, (4)× 5...9.2 mm, (2)× 9.6...15.9 mm

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27400604
ECLASS-7.0	27400604
ECLASS-8.0	27400604
ECLASS-9.0	27400604
ECLASS-10.1	27400604
ECLASS-11.1	27400604
ECLASS-12.0	27400604
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879031608
Número de tarifa arancelaria	39269097
Unidad de embalaje	1

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
------------------------------------	------

Datos mecánicos | Datos de material

Material carcasa	PA
------------------	----

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	Atornillado, geschnappt
Grosor de chapa mín. (fijación rápida)	1,5 mm
Grosor de chapa máx. (fijación rápida)	2 mm
Grosor de chapa mín. (fijación por tornillos)	1,5 mm
Grosor de chapa máx. (fijación por tornillos)	2 mm
Altura	34 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	71 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C