

MSDD pass-through USB 3.0 form A, 0.6 m cable, design black




Neutral lid without logo

Pasamuro

1x USB 3.0 (hembra/macho/cable 0.6 m) forma A

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4065909037263
Número de tarifa arancelaria	85444290
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA	5 V
Tensión de servicio CC	5 V
Corriente de servicio máx.	900 mA
Datos técnicos Comunicación industrial	
Especificación USB	3.0
Datos técnicos Protección de equipos	
Apantallado	sí
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Protección NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Condición adicional grado de protección	insertado, En estado cerrado
Protección de equipos Sistema mecánico	
Vida útil mecánica	1500 Ciclos
Datos mecánicos Datos de montaje	
Diámetro recorte	22,5 mm
Diámetro	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Profundidad	30 mm

Normativas

UL 50E	sí
--------	----