MURR ELEKTRONIK
stay connected

Modlight Illumix Classic Line 24W

LED machine lamp, IP67, 24VDC, M12 connection

Modlight Illumix Classic Line
24 W

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 21.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC000348
GTIN	4048879670838
Número de tarifa arancelaria	94054239
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	21,6 V
Tensión de servicio CC máx.	27,6 V
Consumo de potencia máx.	24 W
HMI | Illumination properties	
Radiation angle min.	120 °
Rendimiento lumínico	105 lm/W
Color de la luz	Blanco luz diurna
Temperatura del color	5500 K
Reproducción del color (Ra) mín.	80
Flujo lumínico	2520 lm
Instalación | Conexión	
Family construction form	M12
Gender	male
Instalación | Asignación de pines	
Codificación	A
Nº de polos	4
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Altitud de montaje máx.	2000 m
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Protección de equipos | Sistema mecánico	
Resistencia a choques (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Resistencia a las vibraciones (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz)
Datos mecánicos | Datos de material	
Revestimiento carcasa	eloxiert
Matrial carcasa	Aluminio
Material tapa ligera	Vidrio templado de seguridad (VTS) difuso
Espesor del material cubierta de luminarias	4 mm
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Altura	37 mm
Anchura	760 mm
Profundidad	40 mm
Diámetro de cabeza de tornillo máx.	12 mm
Rosca de cabeza de tornillo máx.	M5
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento)	5 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento)	95 %
Tipo de conexión 1	
Family construction form	M8
Gender	male
Codificación	A

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 21.05.2024

Nº de polos	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 21.05.2024