

Modlight Illumix Xtreme Line 27W

LED machine lamp, IP69K, 24VDC, M12 connection

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27110303
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC001334
GTIN	4048879439169
Número de tarifa arancelaria	94054239
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC	24 V
Consumo de corriente máx.	1120 mA

HMI | Illumination properties

Intensidad de iluminación	860 lx
---------------------------	--------

Instalación | Conexión

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Instalación | Asignación de pines

Nº de polos	5
-------------	---

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (ISO 20653:2013)	IP69K
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Datos mecánicos Datos de material	
Características de carcasa	Con cubierta de acero inoxidable
Material carcasa	Aluminio
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	43 mm
Anchura	97 mm
Profundidad	441 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C