

Modlight50 Pro LED modul blue

Input 24VDC

Módulo LED (azul)

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ECLASS-10.1	27371220
ECLASS-11.1	27371220
ECLASS-12.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879751537
Número de tarifa arancelaria	85319000
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	21,6 V
Tensión de servicio CC máx.	26,4 V
Consumo de corriente máx.	62,5 mA

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado

Datos mecánicos | Datos de material

Material carcasa	PC
------------------	----

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	52 mm
Anchura	50 mm
Profundidad	50 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Tipo de conexión 1	
Modo de montaje	Cierre en bayoneta