

Modlight50 Pro connecting modul tube mounting

Input 24VDC

Básico para montaje en tubo
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879751513
Número de tarifa arancelaria	85319000
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	21,6 V
Tensión de servicio CC máx.	26,4 V

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado

Datos mecánicos Datos de material	
Color carcasa	negro
Matrial carcasa	Plástico
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	180 mm
Anchura	50 mm
Profundidad	50 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Tipo de conexión 1	
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	9
PIN 1	LED-Modul RD
PIN 2	LED-Modul YE
PIN 3	LED-Modul GN
PIN 4	LED-Modul BU
PIN 5	LED-Modul CL
PIN 6	Buzzer
PIN 7	24 V DC (0 V)
PIN 8	Blinking
PIN 9	0 V (24 V DC)