

COMLIGHT56 LED STATUS LIGHT

Multicolor, buzzer, IO-Link

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                   | 27371220      |
| ECLASS-6.1                   | 27110390      |
| ECLASS-7.0                   | 27110390      |
| ECLASS-8.0                   | 27110390      |
| ECLASS-9.0                   | 27110350      |
| ECLASS-10.1                  | 27110350      |
| ECLASS-11.1                  | 27110350      |
| ECLASS-12.0                  | 27110350      |
| ETIM-5.0                     | EC000232      |
| GTIN                         | 4048879868440 |
| Número de tarifa arancelaria | 85319000      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

Datos eléctricos | Alimentación

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Tensión de servicio CC      | 24 V  |
| Tensión de servicio CC mín. | 18 V  |
| Tensión de servicio CC máx. | 30 V  |
| Corriente nominal           | 80 mA |
| Clasificación nominal       | 2 W   |

Comunicación industrial | IO-Link

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Longitud de datos de proceso IO-Link salida  | 1 Bytes |
| Longitud de datos de proceso IO-Link entrada | 2 Bytes |
| ID revisión IO-Link                          | V1.1    |
| Tipo IO-Link                                 | Device  |

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Tiempo de ciclo IO-Link mín.                         | 8 ms                 |
| IO-Link transmission rate                            | COM2 (38.4 kbit/s)   |
| Port Class                                           | A                    |
| Comunicación industrial   HMI                        |                      |
| Volumen del zumbador                                 | 88 dB                |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico            |                      |
| Grado de protección (EN IEC 60529)                   | IP65                 |
| Condición adicional grado de protección              | insertado, Bloqueado |
| Datos mecánicos   Datos de material                  |                      |
| Matrerial carcasa                                    | PC                   |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                      |
| Altura                                               | 108,7 mm             |
| Anchura                                              | 56 mm                |
| Profundidad                                          | 56 mm                |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                      |
| Temperatura de servicio mín.                         | -25 °C               |
| Temperatura de servicio máx.                         | 60 °C                |
| Temperatura de almacenamiento mín.                   | -40 °C               |
| Temperatura de almacenamiento máx.                   | 75 °C                |
| Tipo de conexión 1                                   |                      |
| Family construction form                             | M12                  |
| Gender                                               | male                 |
| Codificación                                         | A                    |
| Nº de polos                                          | 4                    |
| PIN 1                                                | BN 24 V DC (0 V)     |
| PIN 3                                                | BU 0 V (24 V DC)     |
| PIN 4                                                | BK IO-Link           |