

COMLIGHT56 LED RED STATUS LIGHT

Input 24VDC

Luz de señalización compacta
rojo

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879853842
Número de tarifa arancelaria	85319000
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC	24 V
Consumo de corriente máx.	26 mA

Comunicación industrial | HMI

Brillo	735 mcd
--------	---------

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado

Datos mecánicos | Datos de material

Material carcasa Plástico

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	61 mm
Anchura	56 mm
Profundidad	56 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C

Tipo de conexión 1

Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	24 V DC (0 V)
PIN 2	0 V (24 V DC)