

COMLIGHT56 LED GREEN STATUS LIGHT

With 4 pole M12 bottom exit

Luz de señalización compacta
Brida M12 macho, 4 polos
verde

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

| | |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27371220 |
| ECLASS-6.1 | 27110390 |
| ECLASS-7.0 | 27110390 |
| ECLASS-8.0 | 27110390 |
| ECLASS-9.0 | 27110350 |
| ECLASS-10.1 | 27110350 |
| ECLASS-11.1 | 27110350 |
| ECLASS-12.0 | 27110350 |
| ETIM-5.0 | EC000232 |
| GTIN | 4048879855723 |
| Número de tarifa arancelaria | 85319000 |
| Unidad de embalaje | 1 |

Datos eléctricos | Alimentación

| | |
|---------------------------|-------|
| Tensión de servicio CC | 24 V |
| Consumo de corriente máx. | 26 mA |

Comunicación industrial | HMI

| | |
|--------|----------|
| Brillo | 1355 mcd |
|--------|----------|

Protección de equipos | Sistema eléctrico

| | |
|---|----------------------|
| Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
| Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado |

Datos mecánicos | Datos de material

Material carcasa Plástico

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura 78,8 mm

Anchura 56 mm

Profundidad 56 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín. -30 °C

Temperatura de servicio máx. 50 °C

Tipo de conexión 1

Family construction form M12

Gender male

Codificación A

Nº de polos 4

PIN 3 BU 0 V (24 V DC)

PIN 4 BK 24 V DC (0 V)