

COMLIGHT56 LED CLEAR STATUS LIGHT

With 4 pole M12 bottom exit

Luz de señalización compacta
Brida M12 macho, 4 polos
claro

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879855747
Número de tarifa arancelaria	85319000
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC	24 V
Consumo de corriente máx.	26 mA
Comunicación industrial HMI	
Brillo	1541 mcd
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado

Datos mecánicos Datos de material	
Material carcasa	Plástico
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	78,8 mm
Anchura	56 mm
Profundidad	56 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Tipo de conexión 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Codificación	A
Nº de polos	4
PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
PIN 4	BK 24 V DC (0 V)