

Modlight70 Pro LED modul red

Input 24VDC

Módulo LED (rojo)

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ECLASS-10.1	27371220
ECLASS-11.1	27371220
ECLASS-12.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879752626
Número de tarifa arancelaria	85319000
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	21,6 V
Tensión de servicio CC máx.	26,4 V
Consumo de corriente máx.	62,5 mA
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado
Datos mecánicos Datos de material	
Material carcasa	PC
Datos mecánicos Datos de montaje	

Altura	49 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	70 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Tipo de conexión 1	
Modo de montaje	Cierre en bayoneta