

Signal tower Modlight70 Pro equipped with LED modules

green,amber,red,buzzer,M12 plug downward

Básico, buzzer, flash + módulos LED + M12 (parte inferior)
verde, amarillo, rojo

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759939
Número de tarifa arancelaria	85318070
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	21,6 V
Tensión de servicio CC máx.	26,4 V
Consumo de corriente máx.	385 mA
Comunicación industrial HMI	
Sonido del zumbador	Pitido rápido, Pitido continuo, Agudo y grave rápido, Sonido sweep
Presión acústica reducida a 1 m	80 dB
Presión acústica a 1 m	90 dB
HMI Illumination properties	

Ciclos de flash 60 ±12 por minuto

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529) IP65

Condición adicional grado de protección insertado, Bloqueado

Datos mecánicos | Datos de material

Color carcasa negro

Matrrial carcasa Plástico

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura 293 mm

Anchura 70 mm

Profundidad 70 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín. -30 °C

Temperatura de servicio máx. 60 °C