

Signal tower Modlight70 Pro equipped with LED modules

white,blue,green ,red and buzzer, M12 plug downward

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879825382
Número de tarifa arancelaria	85318070
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	21,6 V
Tensión de servicio CC máx.	26,4 V
Consumo de corriente máx.	430 mA

Datos mecánicos | Datos de material

Color carcasa	negro
Matrial carcasa	Plástico

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	334 mm
--------	--------

Anchura	70 mm
Profundidad	70 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C
Tipo de conexión 2	
Family construction form	M12
Gender	male
Codificación	A
Nº de polos	8
PIN 1	24 V DC (0 V)
PIN 2	LED-Modul RD
PIN 3	0 V (24 V DC)
PIN 4	LED-Modul CL
PIN 5	LED-Modul YE
PIN 6	LED-Modul BU
PIN 7	LED-Modul GN
PIN 8	-
Modo de montaje	Cierre en bayoneta