MURR ELEKTRONIK
stay connected

M8 female 0° D-cod. screw terminal

4-pol., 0,14-0,5mm², max. 6,7mm, shielded, CAT5e

Hembra recta
M8, 4-polos
Codificado D
apantallado
Bornes de tornillo
Diámetro de conexión: 0.14...0.5 mm²

Enlace al producto

Ilustración







El producto puede diferir de la imagen

Family construction form	M8
Material contacto	Aleación de cobre
Ancho de llave	SW13
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67

Datos comerciales

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 12.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909035030
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio CA	50 V
Tensión de servicio CC	60 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A
Diagnósticos	
LED de indicación de estado	no
Datos técnicos | Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	0,14 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	0,5 mm²
Instalación | Conexión	
Par de apriete	0,4 Nm
Set de montaje	M8 x 1
Family construction form	M8
Ciclos de conexión mín.	100
Instalación | Asignación de pines	
Codificación	D
Datos técnicos | Protección de equipos	
Apantallado	sí
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Grado de contaminación	3/2
Resistencia de aislamiento mín.	100 MΩ
Datos mecánicos | Datos de material	
Revestimiento contacto	nickel plated
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Sección de bornes máx.	6,7 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 12.05.2024