MURR ELEKTRONIK
stay connected

M12 female 0° A-cod. screw terminal

4-pol., 0,14 - 1,5mm², 2,5 - 8mm

Hembra recta
M12, 4 polos
Bornes de tornillo
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración







El producto puede diferir de la imagen

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 17.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879838887
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	250 V
Tensión de servicio CC máx.	250 V
Corriente de servicio por contacto máx. (40 °C)	7,5 A
Datos técnicos | Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	0,14 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	1,5 mm²
Instalación | Conexión	
Par de apriete	0,6 Nm
Ciclos de conexión mín.	100
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Condición adicional grado de protección	Atornillado, Montado
Grado de contaminación	3/2
Resistencia de aislamiento mín.	100 MΩ
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	Schraubgewinde
Sección de bornes mín.	2,5 mm
Sección de bornes máx.	8 mm
Altura	57 mm
Anchura	20 mm
Profundidad	20 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 17.05.2024