**M12 female 0° A-cod. with cable shielded**


PUR 5x0.34 shielded gy 0.4m


M12, 5 polos
Hembra recta
apantallado
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.


## Enlace al producto

**Ilustración**






El producto puede diferir de la imagen

| | |
|---|---|
| Longitud del cable | 0,4 m |

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| Par de apriete | 0,6 Nm |
| Modo de montaje | insertado, Atornillado |
| Family construction form | M12 |
| Rosca | M12 x 1 |
| Salida de cable | recto |
| Codificación | A |
| Material | PUR |
| Ancho de llave | SW13 |
| Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
| Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |

**Datos comerciales**

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27279218 |
| ECLASS-7.0 | 27279218 |
| ECLASS-8.0 | 27279218 |
| ECLASS-9.0 | 27060311 |
| ECLASS-10.1 | 27060311 |
| ECLASS-11.1 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ETIM-5.0 | EC001855 |
| GTIN | 4048879630221 |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| Unidad de embalaje | 1 |

**Datos eléctricos | Alimentación**

| | |
|---|---|
| Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
| Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
| Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |

**Instalación | Conexión**

| | |
|---|---|
| Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
| Set de montaje | M12 x 1 |
| Gender | female |

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

| | |
|---|---|
| Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
| Grado de contaminación | 3 |
| Tensión de servicio | 1,5 kV |
| Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |

**Datos técnicos | Datos mecánicos**

| | |
|---|---|
| Contorno para tubo corrugado | sin |

**Datos mecánicos | Datos de material**

| | |
|---|---|
| Revestimiento bloqueo | Nickeled |
| Revestimiento atornillamiento | nickel plated |
| Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
| Material screw connection | Fundición a presión de zinc |

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

| | |
|---|---|
| Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

| | |
|---|---|
| Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
| Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |

**Installation | Cable**

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| Identificación de cable | 349 |
| Color de la cubierta | gris |
| Amount stranding | 1 |
| Stranding | 5 wires En torno a Relleno de cable twisted |
| Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, estañado |
| Apantallado de cable (recubrimiento) | 85 % |
| Envoltura | test, Foil |
| Filler | sí |
| wire arrangement | , negro, azul, blanco, Verde-amarillo |
| Cable weigth | 59,4 g/m |
| Material cubierta | PUR |
| Dureza shore cubierta | 85 ± 5 Shore A |
| Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
| Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
| Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | 0,1 Mio. @ 25 °C |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Material envoltura interior | PVC |
| Color (envoltura interior) | gris |
| Material wire insulation | PVC |
| Amount wires | 5 |
| Outer diameter insulation | 1,45 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
| Shore hardness wire insulation | 85 ± 5 Shore A |
| Material properties wire insulation | Fácil de procesar a máquina |
| Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
| Amount strands (wire) | 42 |
| Diameter of single wires | 0,1 mm |
| Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
| Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
| Conductor type (wire) | Clase de cordón 6 |
| Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C |
| Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
| Intensidad de corriente mín. cable | 4,5 A |
| Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
| Max. rated voltage power (conductor - ground) | 300 V |
| Max. rated voltage power (conductor - conductor) | 350 V |
| AC withstand voltage power (wire - shield) | 1,5 kV @ 60 s |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s |
| AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
| Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
| Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
| Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
| Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
| Resistencia a la inflamabilidad | IEC 60332-2-2 \| UL 1581 § 1090 \| UL 1581 § 1100 FT2 |
| chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
| Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
| Oil resistance | DIN EN 60811-404 \| bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
| radio de curvatura (fijo) | 10 x Outer diameter |
| Radio de curvatura (móvil) | 15 x Outer diameter |

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024