MURR ELEKTRONIK
stay connected

M12 male 90° B-cod. screw terminal shielded


2-pol., max. 0.75mm², 6 - 8mm, shielded


PROFIBUS
Macho 90°
M12, 2-polos
Codificado B
apantallado
Rango de sujeción (Ø cable): 6...8mm
Bornes de tornillo


Enlace al producto

Ilustración









El producto puede diferir de la imagen

Family construction form	M12
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879419154
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	60 V
Tensión de servicio CC máx.	60 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A
Datos técnicos | Instalación	
Sección transversal de la conexión máx.	0,75 mm²
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Datos mecánicos | Datos de material	
Revestimiento carcasa	nickel plated
Matrial carcasa	Cobre (latón)
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Sección de bornes mín.	6 mm
Sección de bornes máx.	8 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 29.03.2024