




MSCON-B

Hembra 90°
M23, 12-polos
Conexión soldada

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Grado de protección (EN IEC 60529)		IP67
Datos comerciales		
ECLASS-6.0	27279221	
ECLASS-7.0	27440104	
ECLASS-8.0	27440104	
ECLASS-9.0	27440102	
ECLASS-10.1	27440102	
ECLASS-11.1	27440102	
ECLASS-12.0	27440116	
ETIM-5.0	EC001855	
GTIN	4048879188258	
Número de tarifa arancelaria	85366990	
Unidad de embalaje	1	

Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	125 V
Tensión de servicio CC máx.	125 V
Corriente de servicio por contacto máx.	8 A
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión máx.	1 mm²
Instalación Conexión	
Connection information	Copas soldadas
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Datos mecánicos Datos de montaje	
Sección de bornes mín.	8 mm
Sección de bornes máx.	14 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.