MURR ELEKTRONIK
stay connected

7/8" female 0° IDC


5-pol., 0,75 - 1,5mm², 6,8 - 12,5mm


Hembra recta
7/8" (5-polos)
Bornes IDC
Diámetro de conexión: 0.75...1.5 mm²
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.


Enlace al producto

Ilustración









El producto puede diferir de la imagen

Par de apriete	1,5 Nm
Rosca	7/8"

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879134729
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Alimentación	
Corriente de servicio por contacto máx.	10 A
Current phase - neutral	230 V
Current phase - phase	400 V
Datos técnicos | Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	0,75 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	1,5 mm²
Diámetro de alambre individual mín.	0,15 mm
Instalación | Conexión	
Wire insulation diameter max.	2,8 mm
Instalación | Asignación de pines	
Codificación	A
Nº de polos	5
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	4 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)	I
Datos mecánicos | Datos de material	
Material de bloqueo	Cobre (latón)
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Sección de bornes mín.	6,8 mm
Sección de bornes máx.	9,5 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 28.03.2024