MURR ELEKTRONIK
stay connected

SCRJ POF male 0° crimp connection

2-pol., POF 1mm, 6,5 - 9,5mm

Push Pull SCRJ POF macho, cableable en el campo
Tipo de conexión
Crimpar
1 mm
AIDA conform
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440101
ECLASS-11.1	27440101
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879603652
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos | Instalación	
Sección transversal de la conexión máx.	1 mm²
Instalación | Conexión	
Tipo de conexión	Crimpar
Family construction form	SCRJ
Gender	male
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	Push Pull

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 22.05.2024

Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 22.05.2024