

Cable drum Ø 355mm

PUR 5x0.75 ye 100m

Rollo de cable (100 m)  
PUR/PVC  
5× 0.75 mm², ámbar  
apto para cadenas portacables  
2 Mio.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

| Datos comerciales                 |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                        | 27062011                                           |
| ECLASS-6.1                        | 27061801                                           |
| ECLASS-7.0                        | 27061801                                           |
| ECLASS-8.0                        | 27061801                                           |
| ECLASS-9.0                        | 27061801                                           |
| ECLASS-10.1                       | 27061801                                           |
| ECLASS-11.1                       | 27061801                                           |
| ECLASS-12.0                       | 27061801                                           |
| ETIM-5.0                          | EC001855                                           |
| GTIN                              | 4048879571371                                      |
| Número de tarifa arancelaria      | 85444995                                           |
| Unidad de embalaje                | 1                                                  |
| Installation   Cable              |                                                    |
| Identificación de cable           | 028                                                |
| Tipo de cable                     | 2                                                  |
| Printing color of wire insulation | Blanco (aislamiento negro)                         |
| Color de la cubierta              | amarillo                                           |
| Type of Certificate               | cURus                                              |
| Amount stranding                  | 1                                                  |
| Stranding                         | 5 wires En torno a Relleno de cable twisted        |
| Filler                            | sí                                                 |
| wire arrangement                  | negro 1, negro 2, negro 3, negro 4, Verde-amarillo |
| Cable weigth                      | 92,4 g/m                                           |
| Material cubierta                 | PUR                                                |

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dureza shore cubierta                        | 85 ± 5 Shore A                                                         |
| Ausencia de sustancias (envoltura)           | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
| Outer-diameter (jacket)                      | 7 mm                                                                   |
| Tolerance outer diameter (sheath)            | ± 5 %                                                                  |
| Material envoltura interior                  | PVC                                                                    |
| Color (envoltura interior)                   | amarillo                                                               |
| Material wire insulation                     | PVC                                                                    |
| Amount wires                                 | 5                                                                      |
| Outer diameter insulation                    | 1,8 mm                                                                 |
| Outer diameter tolerance core insulation     | ± 5 %                                                                  |
| Shore hardness wire insulation               | 43 ± 5 Shore D                                                         |
| Ingredient freeness wire insulation          | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
| Printing color of wire insulation            | Blanco (aislamiento negro)                                             |
| Amount strands (wire)                        | 42                                                                     |
| Diameter of single wires                     | 0,15 mm                                                                |
| Conductor crosssection (wire)                | 0,75 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C                                                            |
| Material conductor wire                      | Cordón de cobre, pelado                                                |
| Conductor type (wire)                        | Clase de cordón 6                                                      |
| Electrical function wire                     | Señal                                                                  |
| Tensión nominal CA máx.                      | 300 V                                                                  |
| Intensidad de corriente (norma)              | a DIN VDE 0298-4                                                       |
| Intensidad de corriente mín. cable           | 9 A                                                                    |
| Electrical function wire                     | Señal                                                                  |
| Electrical resistance line constant wire     | 26 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Temperatura de servicio mín. (fija)          | -30 °C                                                                 |
| Temperatura de servicio máx. (fija)          | 80 °C                                                                  |
| Temperatura de servicio mín. (cambiante)     | -5 °C                                                                  |
| Temperatura de servicio máx. (cambiante)     | 80 °C                                                                  |
| chemical resistance                          | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                   |
| Resistencia a la gasolina                    | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                   |
| Oil resistance                               | DIN EN 60811-404                                                       |
| radio de curvatura (fijo)                    | 10 x Outer diameter                                                    |
| Radio de curvatura (móvil)                   | 15 x Outer diameter                                                    |
| Velocidad de desplazamiento                  | 2 Mio. @ 25 °C                                                         |