

Cable drum Ø 500mm

PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 300m

Rollo de cable (300 m)  
PUR (UL/CSA)  
4× 0.34 mm², negro  
apto para cadenas portacables  
5 Mio.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

| Datos comerciales                  |                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                         | 27062011                                                                                   |
| ECLASS-6.1                         | 27061801                                                                                   |
| ECLASS-7.0                         | 27061801                                                                                   |
| ECLASS-8.0                         | 27061801                                                                                   |
| ECLASS-9.0                         | 27061801                                                                                   |
| ECLASS-10.1                        | 27061801                                                                                   |
| ECLASS-11.1                        | 27061801                                                                                   |
| ECLASS-12.0                        | 27061801                                                                                   |
| ETIM-5.0                           | EC001855                                                                                   |
| GTIN                               | 4048879545860                                                                              |
| Número de tarifa arancelaria       | 85444995                                                                                   |
| Unidad de embalaje                 | 1                                                                                          |
| Installation   Cable               |                                                                                            |
| Identificación de cable            | 634                                                                                        |
| Tipo de cable                      | 3                                                                                          |
| Color de la cubierta               | negro                                                                                      |
| Type of Certificate                | cURus                                                                                      |
| Amount stranding                   | 1                                                                                          |
| Stranding                          | 4 wires twisted                                                                            |
| wire arrangement                   | , negro, azul, blanco                                                                      |
| Cable weighth                      | 36,3 g/m                                                                                   |
| Material cubierta                  | PUR                                                                                        |
| Dureza shore cubierta              | 90 ± 5 Shore A                                                                             |
| Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |

|                                                   |                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outer-diameter (jacket)                           | 4,5 mm                                                                                     |
| Tolerance outer diameter (sheath)                 | ± 5 %                                                                                      |
| Material wire insulation                          | PP                                                                                         |
| Amount wires                                      | 4                                                                                          |
| Outer diameter insulation                         | 1,25 mm                                                                                    |
| Outer diameter tolerance core insulation          | ± 5 %                                                                                      |
| Shore hardness wire insulation                    | 70 ± 5 Shore D                                                                             |
| Ingredient freeness wire insulation               | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
| Amount strands (wire)                             | 42                                                                                         |
| Diameter of single wires                          | 0,1 mm                                                                                     |
| Conductor crosssection (wire)                     | 0,34 mm²                                                                                   |
| Material conductor wire                           | Cordón de cobre, pelado                                                                    |
| Conductor type (wire)                             | Clase de cordón 6                                                                          |
| Tensión nominal CA máx.                           | 300 V                                                                                      |
| Intensidad de corriente (norma)                   | a DIN VDE 0298-4                                                                           |
| Intensidad de corriente mín. cable                | 4,8 A                                                                                      |
| Electrical resistance line constant wire          | 57 Ω/km @ 20 °C                                                                            |
| Tensión alterna soportada (cable - cable)         | 2,5 kV @ 60 s                                                                              |
| Tensión alterna soportada (envoltura de cable)    | 2,5 kV @ 60 s                                                                              |
| Temperatura de servicio mín. (fija)               | -40 °C                                                                                     |
| Temperatura de servicio máx. (fija)               | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento                                                     |
| Temperatura de servicio mín. (cambiante)          | -25 °C                                                                                     |
| Temperatura de servicio máx. (cambiante)          | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento                                                     |
| UV resistance                                     | DIN EN ISO 4892-2 A                                                                        |
| Resistencia a la inflamabilidad                   | UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2                                        |
| chemical resistance                               | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                                       |
| Resistencia a la gasolina                         | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                                       |
| Oil resistance                                    | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación   DIN EN 60811-404                    |
| radio de curvatura (fijo)                         | 5 x Outer diameter                                                                         |
| Radio de curvatura (móvil)                        | 10 x Outer diameter                                                                        |
| Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | 10 Mio. @ 25 °C                                                                            |
| Distancia de recorrido (cadenas portacables)      | 10 m @ 25 °C   horizontal                                                                  |
| Velocidad de desplazamiento                       | 3 m/s @ 25 °C                                                                              |
| Número de ciclos de torsión                       | 2 Mio.                                                                                     |
| Estrés de torsión                                 | ± 180 °/m                                                                                  |
| Velocidad de torsión                              | 35 Ciclos/min                                                                              |