

Cable drum Ø 500mm

PVC 5x0.75 ye 500m

Rollo de cable (500 m)  
PVC  
5× 0.75 mm², ámbar

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

| Datos comerciales                  |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                         | 27062011                                                               |
| ECLASS-6.1                         | 27061801                                                               |
| ECLASS-7.0                         | 27061801                                                               |
| ECLASS-8.0                         | 27061801                                                               |
| ECLASS-9.0                         | 27061801                                                               |
| ECLASS-10.1                        | 27061801                                                               |
| ECLASS-11.1                        | 27061801                                                               |
| ECLASS-12.0                        | 27061801                                                               |
| ETIM-5.0                           | EC001855                                                               |
| GTIN                               | 4048879428743                                                          |
| Número de tarifa arancelaria       | 85444995                                                               |
| Unidad de embalaje                 | 1                                                                      |
| Installation   Cable               |                                                                        |
| Identificación de cable            | 018                                                                    |
| Tipo de cable                      | 1                                                                      |
| Printing color of wire insulation  | Blanco (aislamiento negro)                                             |
| Color de la cubierta               | amarillo                                                               |
| Amount stranding                   | 1                                                                      |
| Stranding                          | 5 wires En torno a Relleno de cable twisted                            |
| Filler                             | sí                                                                     |
| wire arrangement                   | negro 1, negro 2, negro 3, negro 4, Verde-amarillo                     |
| Cable weigth                       | 94,6 g/m                                                               |
| Material cubierta                  | PVC                                                                    |
| Dureza shore cubierta              | 80 ± 5 Shore A                                                         |
| Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
| Outer-diameter (jacket)            | 7 mm                                                                   |

|                                                |                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tolerance outer diameter (sheath)              | ± 5 %                                                                   |
| Material wire insulation                       | PVC                                                                     |
| Amount wires                                   | 5                                                                       |
| Outer diameter insulation                      | 1,8 mm                                                                  |
| Outer diameter tolerance core insulation       | ± 5 %                                                                   |
| Shore hardness wire insulation                 | 43 ± 5 Shore D                                                          |
| Material properties wire insulation            | Fácil de procesar a máquina                                             |
| Ingredient freeness wire insulation            | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona  |
| Printing color of wire insulation              | Blanco (aislamiento negro)                                              |
| Amount strands (wire)                          | 24                                                                      |
| Diameter of single wires                       | 0,2 mm                                                                  |
| Conductor crosssection (wire)                  | 0,75 mm²                                                                |
| Material conductor wire                        | Cordón de cobre, pelado                                                 |
| Conductor type (wire)                          | Clase de cordón 5                                                       |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)     | 500 V                                                                   |
| Max. rated voltage (conductor - ground)        | 300 V                                                                   |
| Intensidad de corriente (norma)                | a DIN VDE 0298-4                                                        |
| Intensidad de corriente mín. cable             | 9 A                                                                     |
| Electrical resistance line constant wire       | 26 Ω/km @ 20 °C                                                         |
| Tensión alterna soportada (cable - cable)      | 3 kV @ 60 s                                                             |
| Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 3 kV @ 60 s                                                             |
| Temperatura de servicio mín. (fija)            | -30 °C                                                                  |
| Temperatura de servicio máx. (fija)            | 70 °C                                                                   |
| Temperatura de servicio mín. (cambiante)       | -5 °C                                                                   |
| Temperatura de servicio máx. (cambiante)       | 70 °C                                                                   |
| Resistencia a la inflamabilidad                | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                     |
| chemical resistance                            | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Resistencia a la gasolina                      | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Oil resistance                                 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación   DIN EN 60811-404 |
| radio de curvatura (fijo)                      | 5 x Outer diameter                                                      |
| Radio de curvatura (móvil)                     | 10 x Outer diameter                                                     |