MURR ELEKTRONIK
stay connected

MQ15-X-Power male receptacle front mount only housing

MQ15-X-Power male receptacle front mount
Macho recto
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Los contactos necesarios adicionalmente para el montaje no están incluidos en el volumen de suministro.

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen

Family construction form	MQ15
Material contacto	Aleación de cobre
Nº de polos	6

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 18.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4065909015933
Número de tarifa arancelaria	85472000
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio CA por contacto eléctrico máx.	600 V
Tensión de servicio CA por contacto de señal máx.	63 V
Tensión de servicio CC por contacto de señal máx.	63 V
Corriente de servicio por contacto eléctrico máx.	16 A
Corriente de servicio por contacto de señal máx.	10 A
Datos técnicos | Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	1,5 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	2,5 mm²
Instalación | Conexión	
Tipo de conexión	Crimpar
Ciclos de conexión mín.	500
Datos técnicos | Protección de equipos	
Apantallado	no
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	6 kV
Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	III
Datos mecánicos | Datos de material	
Combustibility class (UL94)	HB
Material junta	NBR
Matrial carcasa	PA
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	90 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 18.05.2024