MURR ELEKTRONIK
stay connected

M12 female 90° A-cod. screw terminal F&B Pro

4-pol., 0,25 - 1,0mm², 3,5 - 6mm

M12 F&B Pro
Hembra 90°
4 polos
Bornes de tornillo
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración







El producto puede diferir de la imagen

Family construction form	M12
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68, IP69K

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279221

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 20.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879804622
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	250 V
Tensión de servicio CC máx.	300 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A
Datos técnicos | Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	0,25 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	1 mm²
Instalación | Conexión	
Par de apriete	0,6 Nm
Set de montaje	M12 x 1
Ancho de llave	SW19
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Datos mecánicos | Datos de material	
Material junta	EPDM
Matrial carcasa	PA
Material de bloqueo	Acero inoxidable
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Modo de montaje	Schraubgewinde
Sección de bornes mín.	3,5 mm
Sección de bornes máx.	6 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 20.05.2024