MURR ELEKTRONIK
stay connected

B6 Bulkhead mounted h., IP65

Single locking lever m.

B6
Carcasa empotrable
Palanca de bloqueo individual
IP65
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879644044
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1
Instalación | Conexión	
Ciclos de conexión mín.	500
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado, Con atornillamiento
Datos técnicos | Datos mecánicos	
Tipo de carcasa	Carcasa empotrable
Datos mecánicos | Datos de material	
Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Material junta	NBR

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 06.05.2024

Matrial carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de bloqueo	Acero
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Medida	B6
Altura	28,5 mm
Anchura	43 mm
Profundidad	80 mm
Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo individual
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 06.05.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es