MURR ELEKTRONIK
stay connected

B24 Surface mounted h., IP68

Screw locking, side entry M40

B24
Carcasa montada en la superficie
Cierre atornillado
IP68
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647458
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos | Instalación	
Salida de cable	lateralmente
Instalación | Conexión	
Set de montaje	M40
Ciclos de conexión mín.	500
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP68
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado, Con atornillamiento
Datos técnicos | Datos mecánicos	
Tipo de carcasa	Carcasa montada en la superficie
Datos mecánicos | Datos de material	

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 10.05.2024

Revestimiento carcasa	pulverizado
Material junta	Silikona
Matrial carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de bloqueo	Acero inoxidable
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Medida	B24
Modo de montaje	Cierre atornillado
Altura	111 mm
Anchura	80 mm
Profundidad	216 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/125/21

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 10.05.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es